

DETERGENTE CONCENTRATO A BASE DI SOLVENTI NATURALI - TRACCE NERE

COMPOSIZIONE

Detergente super concentrato avente come soluzione basica solventi naturali .

CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto specifico per rimozione di sporchi molto ostinati per il lavaggio di pavimenti e/o superfici particolarmente sporchi di olio, grasso, smog e sporchi difficili, quali auto, camion, macchine, ruote di muletti.

QUALITÀ

Il prodotto è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

**SPECIFICHE
TECNICHE**

RISULTATI ottenuti

**METODO DI
ANALISI**

Rapporto di catalisi (*)	Monocomponente.	13 IST 21
Stabilità chimica	Non inferiore a 6 mesi in condizioni normali.	/
Incompatibilità	Nessuna alle condizioni di impiego.	/
Ps20 °C	ca. 1,03 kg/l.	/
PH t. q .	ca. 13	/
Consumo e Resa (*)	In funzione del supporto. Consultare Ufficio Tecnico.	13 IST 03
Ingredienti	conformi al Reg. (CE) 648/2004: < 5% Tensioattivi anfoteri ed anionici. Tra 5 e 15% Tensioattivi Non Ionici. Altri componenti allergeni: Limonene Contiene IDROSSIDO DI POTASSIO Poli (ossi-1,2-etanedil),.alfa.-(2-propileptil)-.omega.-idrossi- (R)-P-MENTA- 1,8-DIENE, METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO. Fosforo (P) assente	/
Conservazione a Magazzino	Tra 5 e 35°C.	/
Dosaggi	<p>(*) Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. UNI EN 13892 - 2 (altospessore). (**) Valori Tipici.</p> <p>Per la pulizia di pavimenti: diluire in acqua al 3%. Aumentare la concentrazione a seconda dell'entità dello sporco riscontrato, quindi risciacquare. Su pezzi o parti meccaniche, spruzzare puro direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire il tempo necessario, quindi risciacquare .</p>	
Applicazione	Prodotto ad esclusivo uso professionale da utilizzare con macchine lavasciuga pavimento o con monospazzola per lavori localizzati.	
Confezioni e Tinte	Tanica in plastica da Lt. 10. Liquido limpido arancione.	

Avvertenze

Se all'apertura del recipiente i prodotti dovessero evidenziare alcuni segni di instabilità/degrado tra i quali addensamenti, cristallizzazioni, gelatinizzazioni, sedimentazioni, flottazioni, ecc... dovuti ad un errato stoccaggio del materiale (temperatura/umidità) sia durante il trasporto che nel magazzino finale o infine per un impiego dopo la data di scadenza, se ne sconsiglia l'uso.

Prodotto per uso professionale.



Norme da osservare

È vivamente consigliato prima dell'utilizzo dei prodotti Pava Resine di partecipare al corso applicatori. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante l'uso e l'essiccazione, arieggiare bene i locali. Non mangiare, bere, né fumare durante l'utilizzo. Durante l'utilizzo indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso d'ingestione contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. Arieggiare i locali prima di soggiornarvi.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Non respirare le nebbie. Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi, proteggere il viso. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Conservare sotto chiave. Smaltire il contenuto e il recipiente in accordo alla regolamentazione

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.pavaresine.com

